

**HQ-C50 Stahlbeton Profiausführung**  
**Mauerwerk, Asphalt, Kalksandstein, Sandstein**  
**Granit, Natursteine, Extrembeton, Feuerfestmaterial,**  
**Säurefest, Marmor, usw...**



**Prüfkernbohrer      Anschlüsse M12 / M14 / M16 / SDS Plus / R 1/2" / 1 1/4" UNC, DBU, Hilti**




Diamantbohrkronen zur Bohrkernentnahme, Haftzugprüfung, Feuchtigkeitsmessung, Druckfestigkeitsprüfung.  
 Bohrkronen mit fest definiertem Bohrkern, maßgenau und kalieberkonstant.

Bohrkern - Ø	Segmentart	Segment-Stärke	Artikel-Nr.
40 mm	Ring	2,5 mm	02IBK40-R25
40 mm	Einzel	3,0 mm	02IBK40-E4
50 mm	Ring	2,5 mm	02IBK50-R25
50 mm	Ring	3,0 mm	02IBK50-R30
50 mm	Einzel	3,5 mm	02IBK50-E5
50 mm	Ring-Natur	5,0 mm	02IBK50-ND5
51 mm	Ring	2,0 mm	02IBK54-R20
55 mm	Einzel	3,5 mm	02IBK55-E5
60 mm	Einzel	3,5 mm	02IBK60-E6
70 mm	Einzel	3,5 mm	02IBK70-E7
80 mm	Einzel	3,5 mm	02IBK80-E7
90 mm	Einzel	3,5 mm	02IBK90-E8
150 mm	Einzel	3,5 mm	02IBK150-E13
150 mm	Einzel	4,0 mm	02IBK150-E13
180 mm	Einzel	4,0 mm	02IBK180-E15
200 mm	Einzel	4,0 mm	02IBK200-E16
220 mm	Einzel	4,0 mm	02IBK220-E16



Sämtliche Nutzlängen und Anschlüsse werden speziell gefertigt !  
 Sonderdurchmesser können wir auf Anfrage fertigen !

- ➔ extrem hohe Kaliebergengenauigkeit konstanter Bohrkerndurchmesser
- ➔ sehr hohe Standzeit
- ➔ für sämtliche Materialien einsetzbar
- ➔ schneller Bohrvorschub hohe Zeiteinsparung
- ➔ Serienbohrungen, Prüfreiheiten
- ➔ 100 % Leistungsgarantie
- ➔ Wiederbesetzbar (Reparatur)
- ➔ sämtliche Anschlüsse lieferbar
- ➔ sämtliche Nutzlängen lieferbar



Bohrkernentnahme mit einer Kernfangzange

Meßprinzip